



Specificaties Philips LED Waterdichte Montagebalk CoreLine WT120C 49W 6000lm - 840 Koel Wit | 150cm - 3 Uur Noodverlichting



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer              | 237236                              |
| EAN                        | 8718291854210                       |
| Merk                       | Philips                             |
| Fabrikantnaam              | WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                              |
| Levensduur (uur)           | 50000                               |
| D-Mark                     | Ja                                  |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120                         |
| Powerfactor                  | >0.90                       |
| Inclusief Lamp               | Ja                          |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Lengte       | 150cm                  |
| Type product | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| EOC8                     | 85421000                         |
| Montage                  | Opbouwmontage                    |
| Armatuur Aansluiting     | PI (4-polige Insteekaansluiting) |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)               |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht       |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                   |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot +35                      |
| Kleur Armatuur           | Grijs                            |
| Kleur behuizing          | Grijs                            |
| Noodverlichting          | 3 uur Noodverlichting            |
| Product Serie            | WT120C                           |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1515 |
| Breedte (mm) | 76   |
| Hoogte (mm)  | 80   |

## Sensor Informatie

Sensortype **Waarom Lampdirect?**  
Geen sensor

 Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

 **Offerte** op maat

 Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren